

Quicke

LA NOUVELLE GAMME SILOCUT PLEINE DE CARACTÉRISTIQUES INNOVANTES



Silocut M+

FOURCHE À PINCE COUPANTE AMPLEMENT ÉPROUVÉE, BIEN ADAPTÉE AUX CHARGEURS FRONTAUX, AUX CHARGEUSES COMPACTES ET AUX CHARIOTS TÉLESCOPIQUES DE TAILLE MOYENNE

- Coupe nette de l'ensilage
- Taille et capacité idéales pour les chargeurs frontaux, les chariots télescopiques et les chargeuses sur pneus compactes
- Disponible en crochets boulonnés de type 80x80 et autres accessoires en option

SILOCUT M+ (VERSIONS F ET P)	125**	150	175	200	225
Largeur de travail, cm	125	150	175	200	225
Hauteur max. ouverte, cm	133	133	133	133	133
Ouverture, cm	77	77	77	77	77
Hauteur totale, cm	98	98	98	98	98
Profondeur intérieure jusqu'au fond, cm	68	68	68	68	68
Nbre de vérins	2	2	2	1-2	3
Dimensions des vérins	90 / 40	100 / 50	110 / 50	90 / 40 - 100 / 50	100 / 50
Volume, m ³	0,8	0,95	1,1	1,25	1,4
Nbre de dents	10	12	14	16	18
Poids*, kg (dents forgées)	461	507	543	720	759
Poids*, kg (dents profilées)	476	528	609	751	790

Accessoires disponibles :
Grille anti-débordement
Kits de flexibles
Clapet de sécurité
Clapet de sécurité / maintien de charge

* Sans crochets boulonnés

** Disponible uniquement avec dents forgées



Grille anti-débordement Clapet de sécurité



Boulons remplaçables sur les béquilles de stationnement. Les têtes de vis sont noyées et la pièce est chanfreinée pour ne pas gêner la coupe de l'ensilage.



F = dents forgées



P = dents profilées



Des lames tranchantes sont essentielles pour un travail efficace avec de l'ensilage. Une coupe nette évite la pénétration d'air et la génération de chaleur, un facteur déterminant pour un fourrage de bonne qualité. Lorsque les lames finissent par s'émousser, elles sont - comme toutes nos pièces, grandes ou petites - faciles et rapides à remplacer.



Pression supérieure à 210 bar
Clapet de sécurité impératif

BoH
80x80



Silocut L+

FOURCHE À PINCE COUPANTE POLYVALENTE POUR PRÉLEVER DE L'ENSILAGE EN TAS OU DÉCOUPER DES BALLES

- Pince coupante polyvalente, sur fourche ou benne
- Coupe dans de l'ensilage en tas ou en balles
- Bras de maintien de film et fond poussant disponibles en option.**

SILOCUT L+	175	200	225	250
Largeur de travail, cm	175	200	225	250
Hauteur max. ouverte, cm	178 - 184	178 - 184	178 - 184	178 - 184
Ouverture, cm	126	126	126	126
Hauteur totale, cm	125	125	125	125
Profondeur intérieure jusqu'au fond, cm	83	83	83	83
Nbre de vérins	2	2	2	2
Dimensions des vérins	125/60	125 / 60	125 / 60	125 / 60
Volume, m ³	1,4	1,6	1,8	2,0
Nbre de dents	14	16	18	20
Bord d'attaque I X D, mm (godet)	150 x 80	150 x 80	150 x 80	150 x 80
Poids*, kg (dents forgées)	928	967	1032	1105
Poids*, kg (dents profilées)	916	955	1020	1093
Poids*, kg (benne)	908	1028	1148	1268

Accessoires disponibles :

Bras de maintien de film
Grille anti-débordement (pour versions à dents forgées ou profilées)
Fond poussant hydraulique (pour versions à dents forgées ou profilées)
Clapet de sécurité
Clapet de sécurité / maintien de charge

* Sans crochets boulonnés

** Le bras de maintien de film et le fond poussant hydraulique peuvent être combinés sur le Silocut L+

Trois différentes versions disponibles:

Accessoires disponibles:



F = dents forgées



P = dents profilées



B = version avec godet



Fond poussant hydraulique



Bras de maintien de film



Valve séquentielle



Grille anti-débordement



Pression supérieure à 230 bar
Clapet de sécurité impératif

BoH
80x80

Silocut XL+

FOURCHE À PINCE COUPANTE DE HAUTE CAPACITÉ POUR LE PRÉLÈVEMENT D'ENSILAGE EN TAS OU LA DÉCOUPE DE BALLES

- Pince coupante polyvalente, sur fourche ou benne
- Coupe dans l'ensilage en tas ou en balles
- Disponible avec crochets boulonnés 80 x 80 XL, bras de maintien de film et fond poussant hydraulique en option.



Nous avons spécialement développé le système de crochets 80 x 80 XL pour les outils lourds. Le Silocut XL est le premier outil compatible avec ce système de fixation.

SILOCUT XL+	225	250
Largeur de travail, cm	225	250
Hauteur max. ouverte, cm	187 - 192	187 - 192
Ouverture, cm	125 - 128	125 - 128
Hauteur totale, cm	139	139
Profondeur intérieure jusqu'au fond, cm	84 - 94	84 - 94
Nbre de vérins	2	2
Dimensions des vérins	125 / 60	125 / 60
Volume, m ³	2,4	2,7
Nbre de dents	18	20
Bord d'attaque l X D, mm (godet)	220 x 20	220 x 20
Poids*, kg (dents forgées)	1381	1498
Poids*, kg (dents profilées)	1469	1615
Poids*, kg (benne)	1498	1632

Accessoires disponibles :

Fond poussant hydraulique (pour versions à dents forgées ou profilées)

Bras de maintien de film d'enrubannage

Clapet de sécurité

Clapet de sécurité / maintien de charge

* Sans crochets boulonnés

** Le bras de maintien de film et le fond poussant hydraulique ne peuvent pas être combinés sur le Silocut XL+

Trois différentes versions disponibles:



F = dents forgées



P = dents profilées



B = version avec godet



Fond poussant hydraulique



Bras de maintien de film



Valve séquentielle

Accessoires disponibles:



Pression supérieure à 230 bar
Clapet de sécurité impératif

BoH
80x80 XL

Scannez pour voir notre accessoire en action !





Scannez pour voir notre
gamme Silocut!



Quicke

Member of JOST Agriculture

Ålö AB

Brännland 300, SE-901 37 Umeå, Sweden

Tel: +46 (0)90 17 05 00

marketing@alo.se

www.quicke.fr

Certains chargeurs frontaux montrés dans cette brochure sont dotés d'équipements supplémentaires. Certains produits peuvent être des équipements supplémentaires en option. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Les caractéristiques et les données techniques des produits peuvent varier suivant les modèles de tracteur. Le travail avec des chargeurs frontaux et des accessoires ajoutés peut présenter des risques. Des blessures physiques graves et des dommages au matériel peuvent se produire si le travail est effectué de manière incorrecte. Tenez compte de votre environnement de travail, faites preuve de bon sens et respectez la législation nationale ainsi que les réglementations locales.

Lisez toujours attentivement le manuel d'utilisation fourni avec l'accessoire. N'utilisez que des pièces détachées et des accessoires d'origine. La gamme de produits Ålö est en perpétuelle évolution. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les prix et les versions sans obligation de préavis de notre part. ®, ™ signalent des marques déposées de Ålö AB.